

👉 Beipackzettel – NailDip

1. DIPPING POWDER – ANWENDUNG

Vorbereitung:

Hände waschen, Nagelhaut zurückschieben, Nagel anbuffern, Staub entfernen, entfetten.

Anwendung:

1. Base dünn auftragen
2. In Pulver eintauchen
3. Abklopfen
4. Abpinseln
→ Vorgang 3–4× wiederholen

Aktivator auftragen, 60–90 Sek. trocknen lassen

→ In Form feilen

→ Erneut **Aktivator**

→ Mit **Topcoat 2× versiegeln**

INCI Dipping Powder:

Poly(ethyl methacrylate-co-methyl methacrylate), Silica, Polyethylene Terephthalate

May contain: CI 77007, 15880, 77492, 77120, 74160, 77891, 77499, 73360, 77266, 77288

2. TOPCOAT SHINY (UV/LED)

Anwendung:

Dünn auftragen.

UV: 120 Sek. / LED: 60 Sek. aushärten.

INCI:

Acrylates Copolymer, Ethyl Methacrylate, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, 1-Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Polyethylene Terephthalate

3. TOPCOAT MATT (UV/LED)

Anwendung:

Dünn auftragen.

UV: 120 Sek. / LED: 60 Sek. aushärten.

INCI:

Acrylates Copolymer, Trimethylolpropane Triacrylate, Silica, Additives

4. GEL POLISH

Anwendung:

Dünn auftragen.

UV: 120 Sek. / LED: 60 Sek. aushärten.

Vorgang wiederholen und anschließend mit Topcoat versiegeln.

INCI:

Acrylates Copolymer, Ethyl Methacrylate, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate, (2,4,6-Trimethylbenzoyl)phenylphosphinate,

1-Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Polyethylene Terephthalate

May contain: CI 77891, 77266, 15880, 73360, 77120

5. ENTFERNUNG

Beutel-Methode:

Aceton + Beutel 10–15 Min. einwirken → vorsichtig abtragen.

Fräser/Feile:

Sanft abtragen.

Steamer:

Oberfläche anrauen, 10–15 Min. dämpfen.

6. PFLICHTANGABEN

Responsible Person (EU):

NailDip GmbH, Hauptstraße 41, 89429 Bachhagel, Deutschland

MHD & LOT: Siehe Produktetikett.

Hinweise:

- Nur zur äußereren Anwendung.
 - Von Kindern fernhalten.
 - Bei Haut- oder Augenkontakt Anwendung abbrechen.
 - Flüssigkeit & Dämpfe entzündlich (bei den Topcoats/Gel).
-